

OBJECT CARPET

Caractéristiques

Qualité
Mode de fabrication ISO 2424
Largeur ISO 3018
Type de velours ISO 2424
Coloration
Mature du poil ISO 2424
Mature du support ISO 2424
Dossier ISO 2424
Poids total ISO 8543
Hauteur total ISO 1765
Poids de velours total
Traitement supplémentaire



Twist 600
Tufté
env. 400
Velours bouclé
Mix
100% Econyl by Aquafil
PES
Conductiv action back
env. 1750 g/m²
env. 5,8 mm
env. 600 g/m²
OC Protect

Caractéristiques

Résistance à l'usure EN 1307
Indice confort EN 1307

Utilisation professionnelle: intensive (33)
LC2

Comportement écologique

Certificat conformité
DOP
EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3033
1045-124864
EPD-GUT-20160118-CCA1-EN

Résistances

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 ≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Date de publication 11.4.2021.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com