

# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Artikelname                        |  <b>Velaa 700</b> |
| Herstellungsart ISO 2424           | Getuftet   |
| Warenbreite ISO 3018               | ca. 400  |
| Oberseitengestaltung ISO 2424      | Schlinge   |
| Farbgestaltung                     | Style  |
| Material der Nutzschicht ISO 2424  | 100% Econyl by Aquafil   |
| Träger-/Grundmaterial ISO 2424     | PES  |
| Rückenausrüstung ISO 2424          | Textiler Zweitrücken   |
| Flächengewicht ISO 8543            | ca. 1555 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamtdicke ISO 1765               | ca. 5,6 mm   |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 650 g/m <sup>2</sup>   |

## Funktionseigenschaften

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Strapazierwert EN 1307 | Gewerblich stark (33) |
| Komfortwert EN 1307    | LC2                   |

## Umwelteigenschaften

|   |                          |
|---|--------------------------|
| CE-Konformitätszertifikat               | 1658-CPR-3529            |
| DOP                                     | 1060-OC-3529             |
| EPD (Environmental Product Declaration) | EPD-GUT-20220346-CBG1-EN |
| Prodis-ID                               | 7DA3D5C1                 |

## Echtheiten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lichtechtheit ISO 105-B02     | ≥ 5   |
| Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | ≥ 4   |
| Reibechtheit EN ISO 105-X12   | ≥ 3-4 |



Daten Stand 4.5.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com