



Artikelname	Velaa 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10 ⁹ Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Farbgestaltung	Style	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Trägermaterial ISO 2424	PES	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1555 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 252.000/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 5,6 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 680 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3529
CPR: 1658-CPR-3529 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



70 710 3720-1



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +25dB
- Verbesserte Raumakustik +0,2α_w
- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,05	0,10	0,25	0,44	0,45



Umwelteigenschaften

7DA3D5C1
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

VELAA überzeugt mit einer faszinierenden zweifarbigen Schlingenstruktur und einem individuellen Design. Dank der rapportlosen Verlegung entsteht ein besonders charakteristisches Flächenbild.

Verlegeinformation

Fachgerecht erfolgt der präzise Nahtschnitt mit einem Stahllineal und einem Verlegemesser mit einer Trapezklinge. Für die Bearbeitung angeschnittener Noppen wird die Verwendung einer Florschere empfohlen, um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)