Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**AT Xposive**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100 % Polyamid Econyl® by Aquafil
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2050 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 5,8 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 650 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 256000/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
  Verbesserte Raumakustik +0,3α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,02	0,08	0,19	0,29	0,28	0,34

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umwelteigenschaften

DBA7BAFE
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recycelbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

AT XPOSIVE - Unsere einzigartige zweifarbige hoch-/tief Schlinge präsentiert ein individuelles Fliesenbild, das bewusst von herkömmlichen Bahnenwaren abweicht. In helleren Farbvarianten kann diese optische Vielfalt variieren, was die Einzigartigkeit jeder Fliese unterstreicht

Verlegeinformation

Bitte beachten Sie, dass die optische Diversität beim Zusammenlegen der Fliesen keine Auswirkungen auf die Produktqualität hat, sondern eine charakteristische Eigenschaft der Fliese ist. Durch das gezielte Auswählen einzelner Fliesen gestalten Sie mühelos ein harmonisches Gesamtbild. Perfekte Verarbeitung und ansprechendes Design für kreative Raumgestaltung.

Datenstand 29.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET