



Qualité	<b>Xpositive</b>	Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 <sup>9</sup> Ω
Type de velours ISO 2424	Velours bouclé	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Coloration	Style	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Econyl by Aquafil	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	4
Mature du support ISO 2424	PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 1520 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. /m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 5.8 mm		
Poids de velours total	ca. 650 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +29dB
- Acoustique améliorée de la pièce +0,3α<sub>w</sub>
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,02	0,08	0,19	0,29	0,28	0,34



Propriétés environnementales DBA7BAFE

- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



Information sur le produit

XPOSIVE séduit par sa structure bicolore bouclée fascinante et son design individuel. Grâce à la pose sans rapport, on obtient un aspect de surface particulièrement caractéristique.

Instructions de pose

Dans les règles de l'art, la coupe précise des joints s'effectue à l'aide d'une règle en acier et d'un couteau de pose à lame trapézoïdale. Pour le traitement des plots entamés, il est recommandé d'utiliser des ciseaux à poils afin de garantir un aspect impeccable.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)